

نوار حرارتی باسبار (BIT)

این نوار عایق الکتریکی می باشد و پس از پیچیدن آن به دور باسبار، در اثر حرارت متجاوز از 100°C تا اندازه مورد نظر جمع می شود. سطح داخلی این نوارها با یک لایه چسب حرارتی پوشانده شده است.



Color
■ RED

موارد مصرف:

- باسبار های آلومینیومی و مسی در داخل تابلو برق
- باسبار های آلومینیومی یا مسی در فضای باز پست های برق
- نقاط تقاطع دو باسبار که امکان نصب روکش نمی باشد.
- قابل استفاده در مواردی که بخواهیم باسبار ترانس یا تابلو را بدون آن که باز کنیم عایق نماییم.

خصوصیات:

- تولید شده از پلی الفین کراس لینک شده
- مقاوم در برابر عوامل جوی و اشعه آفتاب (Anti UV)
- قابل استفاده در تابلو برق و محیط های آزاد تا ولتاژ ۳۶ کیلوولت
- قابل استفاده در محدوده دمایی 55°C تا 105°C
- دارای استقامت عایقی بیشتر از 20kV/mm

جدول ابعاد:

کد و سایز روکش	عرض نوار (mm)	ضخامت نوار پس از حرارت d min (mm)	متر از هر رول نوار (متر)
BIT 1	25	1 ± 0.1	500
BIT 2	50	1 ± 0.1	500
BIT 4	100	1 ± 0.1	500