







کلمپ انشعابی دویچه آلومینیومی

کلمپ های آلومینیومی جهت اتصال و یا انشعاب گیری کابل های آلومینیومی از کابل های هوایی آلومینیومی استفاده می شوند. به منظور افزایش میزان عبور جریان و جلوگیری از خوردگی، سطح اتصال هادی با کانکتور در این کلمپ ها شیاردار می باشد و با خمیر ضد خوردگی که مقاوم در مقابل عوامل جوی و حرارت می باشد، پوشانده می شود. این کلمپ ها مطابق استاندارد SFS2663:E تولید می شوند.




کد کالا	سطح مقطع هادی اصلی (mm ²)	سطح مقطع هادی انشعاب (mm ²)	گشتاور پیچ (Nm)	تعداد در هر کارتن کوچک	تعداد در هر کارتن مادر
SL37.271	6-95	6-95	22	80	160

کد کالا	سطح مقطع هادی اصلی (mm ²)	سطح مقطع هادی انشعاب (mm ²)	گشتاور پیچ (Nm)	تعداد در هر کارتن کوچک	تعداد در هر کارتن مادر
SL4.261	16-120	16-120	20	70	140

کد کالا	سطح مقطع هادی اصلی (mm ²)	سطح مقطع هادی انشعاب (mm ²)	گشتاور پیچ (Nm)	تعداد در هر کارتن کوچک	تعداد در هر کارتن مادر
SL39.2	16-150	16-150	22	70	140

کد کالا	سطح مقطع هادی اصلی (mm ²)	سطح مقطع هادی انشعاب (mm ²)	گشتاور پیچ (Nm)	تعداد در هر کارتن کوچک	تعداد در هر کارتن مادر
SL14.21	50-185	50-185	44	40	80

